

Электробезопасность в охранных зонах воздушных линий электропередачи при уборке урожая

Во время уборочной кампании и заготовки кормов вблизи линий электропередачи и в охранной зоне работают зерноуборочные комбайны и другая высокогабаритная техника. В этой связи Госэнергонадзор еще раз акцентирует внимание на необходимость соблюдения требований электробезопасности при проведении сельскохозяйственных работ при уборке урожая в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

Основные правила работ в охранной зоне ЛЭП.

- ❁ Нельзя сидеть на бункере комбайна при приближении к воздушным линиям электропередач.
- ❁ Запрещается останавливаться под линиями электропередач и заниматься ремонтом.
- ❁ Движение машин под проводами воздушной линии электропередачи допускается только в транспортном положении, в месте наименьшего провисания проводов, ближе к опоре и под надзором ответственного лица за безопасное производство работ.



Пренебрежение требованиями правил безопасности приводит к трагедии. Так 04.06.2025 водитель кормоуборочного комбайна «Claas Jaguar 860» СУП «Борковское» осуществлял уборку травы. При проезде с поднятым силосопроводом под проводами воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ произошел пробой воздушного промежутка и вынос потенциала на корпус. Комбайнер продолжил движение и самостоятельно покинул опасный участок. Только по счастливому стечению обстоятельств он не пострадал.

В случае соприкосновения подъемного механизма или других частей машины с токоведущими проводами механизатор должен как можно быстрее разорвать контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей. Нужно помнить, что водитель, в кабине

машины с пневматическими колесами при аварийной ситуации находится в относительной безопасности. Опасность поражения электрическим током создает шаговое напряжение, или контакт человека с машиной. При попадании под напряжение и невозможности дальнейшего передвижения кабину машины следует покидать таким образом:

- ❁ спрыгнуть на землю обеими ногами, не касаясь корпуса машины;
- ❁ прыжками двумя ногами или шагами без отрыва ступней ног от земли и без создания разрыва между стопами (пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги) покинуть опасную зону на не менее 8-10 метров.



Также крайне необходимо, чтобы все механизаторы были обучены методам оказания первой доврачебной помощи пострадавшему от действия электрического тока, знали номера телефонов аварийных служб 101, 112 и единый номер диспетчерской службы электросетей 144.

**Дорогие труженики села соблюдайте
Правила безопасного поведения вблизи электроустановок от этого
зависит Ваша жизнь!**